

Sprej zinek TÜV obsah 400ml



Položka	
Objednací kód	NCH 11 000 400
EAN	8595169520404

Specifikace
<p>• Zinkový sprej poskytuje rychleschnoucí protikorozní ochranu s dlouhodobou účinností pro všechny kovy. Poskytují dvojnásobnou časovou ochranu. Jednak zinek zajistí základnímu materiálu katodickou protiko- rozní ochranu, a pak chrání odolná vrstva umělé pryskyřice. Zinkové spreje zaručují odolnost vůči soli, rzi a vodě. Zinkový sprej tmavě šedý TÜV má šedou barvu a obsahuje v zaschnutém filmu 95% čistého zinku a 5% umělé pryskyřice. Zinkový sprej „speciálně světlý“ má odstín světle šedé barvy, jako po žárovém zinkování. Již po krátkém nástřiku se dosahuje asi 30mikronová silná ochranná vrstva. Nanesená zinková vrstva je po 3 minutách suchá a po 15 minutách odolná vodě a po 12 hodinách lze tento povrch tmelit a lakovat. Tepelná odolnost je do +500° C („speciálně světlý“ do +300° C).</p> <p>• Oblasti použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na hodnotnou ochranu kovů vystavených korozi • při opravě pozinkovaných povrchů • nanesení vrstvy před vrtáním, řezáním a svářením na poškozená pracovní místa • jako vodící mezivrstva při bodovém sváření • jako základní ochrana zařízení vystavených účinkům vody a počasí • při všech karosářských pracích

Další technické parametry.	
Barva	ostatní
Množství	400