



Spojovací krabice

## Abox 060-6<sup>2</sup>



### Abox 060-6<sup>2</sup>

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

110 x 110 x 67 mm

Obj. č.: 80640701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, s vývodkami IP54, M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, se zaslepovacími zátkami M25

šedá, s vysoko osazenou šroubovou svorkovnicí, 5 pólů - 6mm<sup>2</sup> (4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 3 x 6<sup>2</sup>)



## Technické údaje

### Rozměry

šířka:	110 mm
Délka:	110 mm
Výška:	67 mm

### Materiál:

Víko:	Polystyren
Krabice:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

## Certifikáty



## Příslušenství

- DMS M20/w - M20, bílá
- DMS M25/w - M 25, bílý
- Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - Svorkovnice
- KS M25-gro - Spojovací sada
- BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
- Abox 060 MPI - Montážní deska
- Abox PST - Plombovací souprava
- AST M20 - Vývodka
- AST M25 - Vývodka
- BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
- DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
- DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka
- DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka



Spojovací krabice

## Abox 060-6<sup>2</sup>

### Ostatní atributy

Plombovatelné:	Ano
Celkový počet přívodů:	9
Průřez vodiče:	6 mm <sup>2</sup>
Možnost spojování:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Osazení:	Svorka
Barva:	šedá
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

GMU PA M20 - Kontramatice

GMU PA M25 - Kontramatice

GMU PG 16-M20 - Kontramatice