



Spojovací krabice

## Abox 025-L



### Abox 025-L

Spojovací krabice

**PŘÍZPŮSOBITELNÉ**

80 x 80 x 52 mm  
Obj. č.: 80290701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

šedá, bez svorky



## Technické údaje

### Rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| šířka: | 80 mm |
| Délka: | 80 mm |
| Výška: | 52 mm |

### Materiál:

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Víko:       | Polystyren                    |
| Materiál:   | Polystyren                    |
| Krabice:    | Polystyren,<br>membrány z TPE |
| Šroub víka: | Ušlechtilá ocel V2A           |

### Entries

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Předlisy nahoře:       | 2 x M20 |
| Předlisy vlevo/vpravo: | 2 x M20 |
| Předlisy dole:         | 1 x M20 |
| Předlisy zezadu:       | 1 x M20 |

## Certifikáty



## Příslušenství

|  |
|--|
| Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice |
| DMS M20/w - M20, bílá                  |
| BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka     |
| Abox PST - Plombovací souprava         |
| AST M20 - Vývodka                      |
| BST M20 - Odvzdušňovací vývodka        |
| DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka   |
| KS M20 - Spojovací sada                |
| KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení    |
| KVR M20-MGM - Kabelové šroubení        |
| MPS-KRI - Montážní deska               |
| RST M20 - Trubkové hrdlo               |
| SNI M20 - Stupňovitá vývodka           |



Spojovací krabice

## Abox 025-L

### Ostatní atributy

|  |  |
|--|--|
| Celkový počet přívodů:                               | 8  |
| Průřez vodiče:                                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Možnost spojováí:                                    | Ne   |
| Jmenovité izolační střídavé napětí:                  | 690 V  |
| Zachování funkčnosti:                                | Ne   |
| Plombovatelné:                                       | Ano  |
| Bez těžkých kovů:                                    | Ano  |
| Neobsahuje PVC:                                      | Ano  |
| Neobsahuje silikon:                                  | Ano  |
| Krytí:   | IP65 - podle EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Okolní teplota (min.):                               | -25 °C                                       |
| Okolní teplota (max.):                               | 40 °C  |
| Okolní teplota (24 hod):                             | 35 °C  |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C<br>(krátkodobě): | 95%  |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:                 | 50%  |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům:                 | Ne   |
| Chování při požáru podle UL 94:                      | HB podle UL94                                |
| Chování při požáru podle VDE:                        | 650 °C podle VDE<br>0471/ EN 60695           |
| Osazení:   | Bez  |
| Barva:   | šedá   |
| Utahovací moment šroubu víka:                        | 1 N m  |

VST M20 - Zaslepovací zátka

WNI M20 - Vývodka

WST M20 - Vývodka