

# SB T8



... interiérové zářivkové svítidlo.



## POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro sociální zařízení, kuchyňské linky, nábytkové stěny, šatny, pracovní plochy a výlohy.

## VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Materiál difuzoru: čirý akrylát = výborné optické vlastnosti
- Integrovaný vypínač v bočním plastovém víčku
- Dodáváno včetně zářivkové trubice T8
- Možnost dodání ve stmívatelném provedení
- Balení: barevně potištěný návlek, ochrana proti poškrábání
- Certifikace: ESČ, ENEC, CB a EAC

IP20



## SB T8



## TECHNICKÝ POPIS

- Difuzor: čirý akrylát, UV stabilní, výborné optické vlastnosti
- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Kabelová vývodka: bílá gumová
- Svorkovnice: šroubová třípólová
- Boční víčko: bílé plastové (ABS)
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; T8 DALI nebo T8 DIM
- Vypínač: vestavný v bočním víčku
- Krytí svítidla: IP20

Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Difuzor z čirého akrylátu - elektronický předřadník - T8/G13							
12215	SB 110 E	1x10	650*	67	0,5	410	215
12225	SB 115 E	1x15	950*	67	0,6	520	260
12235	SB 118 E	1x18	1350*	67	0,7	670	405
12245	SB 130 E	1x30	2400*	67	1,1	975	710
12255	SB 136 E	1x36	3350*	67	1,4	1280	1015
12265	SB 158 E	1x58	5200*	67	1,6	1580	1310

\* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

## SB T8

Difuzor z čirého akrylátu, elektronický předřadník T8

Kód	Typ	ER DIM	ER DALI
12215	SB 110 E	x	x
12225	SB 115 E	x	x
12235	SB 118 E	x	x
12245	SB 130 E	12247	12417
12255	SB 136 E	12257	12427
12265	SB 158 E	12267	12437

Příklad typového označení: 12437 = SB 158 **ER DALI**

## LEGENDA

**ER DALI** – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

**ER DIM** – provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1-10 V

**E** – elektronický předřadník

## ZPŮSOB UPEVNĚNÍ, DETAIL SVÍTIDLA

Pomocí vrtuů přímo na strop nebo stěnu

