



Návod k montáži a obsluze časového spínače UKBN1

Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky moderní, elektronicky řízený časový spínač pro všeobecné použití.

Tento spínač je možno instalovat všude tam, kde je žádoucí aby v případě zablokování ovládacích tlačítek nedošlo k poškození zařízení trvalým chodem ani k poškození spínače tímto stavem, což se často stává například v systémech centrálního odvětrání na panelových domech, nebo při časování osvětlení v průchozích prostorách.

Na přístroji jsou dvě signalizační LED diody; ZELENÁ indikuje sepnutí relé a ČERVENÁ stav tlačítkového okruhu, či množství doutnavek.

Při plném svitu červená LED indikuje zkrat. Tuto indikaci jistě uvítáte při Vaší práci.

Technické parametry přístroje

Napájecí napětí: 230V~

Max. zatížitelnost kontaktů relé: 4A

(Přístroj nemá jištění kontaktů relé, nutno posílit stykačem. V případě poškození zkratovým proudem zaniká záruka!)

Rozsah pracovních časů: 5sec - 6min

Jištění: 6,3A

Průřez připojovacích vodičů: max. 2,5mm²

Bezpečnostní upozornění !!!

Instalaci a seřizování přístroje smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací !

Technické parametry výrobku jsou ve shodě se současně platnými normami ČSN a EN.