



### Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Označení řady	Unica System
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice pro mechanismus
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Počet modulů	2 x 2 moduly
Násobnost	2násobný
Barva skříňky	Oranžová
Upevnění	Piny
Barevný odstín	Bílá
Barva krycího rámečku	Bílá

### Doplňky

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Požární odolnost	850 °C, doba ukončení <30 s
Materiál	ASA + PC: krabice ASA + PC: krycí rámeček PBT (polybutylen tereftalát): montážní rám
Normy	UNE 60670-1
Hloubka	58,75 mm
Šířka	206 mm
Výška	186 mm

### Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Čpavek Bělidlo Odolný UV Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo Aceton Olej Benzín Alkohol
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	508 g
Výška balení 1	8 cm
Šířka balení 1	19,8 cm
Délka balení 1	22,3 cm

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------