



Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Označení řady	Unica System
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice pro mechanismus
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Počet modulů	2 x 3 moduly
Násobnost	3 násobný
Barva skříňky	Oranžová
Upevnění	Piny
Barevný odstín	Bílá
Barva krycího rámečku	Bílá

Doplňky

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Požární odolnost	850 °C, doba ukončení <30 s
Materiál	ASA + PC: krabice ASA + PC: krycí rámeček PBT (polybutylen tereftalát): montážní rám
Normy	UNE 60670-1
Hloubka	58,75 mm
Šířka	206 mm
Výška	261 mm

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Odolný UV Benzín Olej Bělidlo Aceton Kapalina na čištění oken Čpavek Tekuté mýdlo Alkohol
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	708 g
Výška balení 1	8,2 cm
Šířka balení 1	22 cm
Délka balení 1	28 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	4
Hmotnost balení 2	3,273 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm

Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	32
Hmotnost balení 3	34,68 kg
Výška balení 3	77 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------