

Zemní svorka WK 6 SL/U 4mm²

Objednací kód: 57.506.9055.0

Možnost funkce PEN: **Ne**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Materiál izolačního tělesa: **PA66.6**

Šířka/rozměr rastru (mm): **8**

Délka (mm): **51**

Barva: **Zeleno-žluté**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Poloha připojení: **Boční**

Provozní teplota (°C): **-40**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **53**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ne**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz