



popis výrobku: tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: tmavě šedá RAL 7012, světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33411

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: kolena: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
příchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%,
kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

číslo položky	konfigurace	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	balení na paletě (m)	barva
4016E	KA	16	13,0	3	0,09	30	3 000	světle šedá RAL 7035
	LA	16	13,0	3	0,09	30	3 000	tmavě šedá RAL 7012
4020	KA	20	16,9	3	0,12	30	1 890	světle šedá RAL 7035
	KC	20	16,9	2	0,12	20	1 260	světle šedá RAL 7035
	LA	20	16,9	3	0,12	30	1 890	tmavě šedá RAL 7012
4025	KA	25	21,4	3	0,17	30	1 260	světle šedá RAL 7035
	KC	25	21,4	2	0,17	20	840	světle šedá RAL 7035
	LA	25	21,4	3	0,17	30	1 260	tmavě šedá RAL 7012
4032	KA	32	28,0	3	0,23	30	750	světle šedá RAL 7035
	KC	32	28,0	2	0,23	20	500	světle šedá RAL 7035
	LA	32	28,0	3	0,23	30	750	tmavě šedá RAL 7012
4040	KA	40	35,8	3	0,31	30	480	světle šedá RAL 7035
	LA	40	35,8	3	0,31	30	480	tmavě šedá RAL 7012
4050	KA	50	45,0	3	0,37	30	270	světle šedá RAL 7035
	LA	50	45,0	3	0,37	30	180	tmavě šedá RAL 7012
4063	KA	63	57,4	3	0,65	15	240	světle šedá RAL 7035
	LA	63	57,4	3	0,65	15	240	tmavě šedá RAL 7012