

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HQI-TS 150 W/WDL

POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE | Halogenidové výbojky s křemíkovou technologií pro uzavřená svítidla



Oblasti použití

- Interiéry prodejen, výlohy
- Nákupní galerie
- Vestibuly, recepce
- Budovy, památky, mosty
- Muzea, výstavy
- Výstavní a veletržní haly
- Pěší zóny, veřejná prostranství
- Parky a zahrady
- Schváleno pouze pro použití v uzavřených svítidlech
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Vysoká účinnost
- Stejněměrné rozdělení světla
- Dobré až vynikající podání barev
- Dlouhá životnost
- Schopnost opakovaného zapnutí
- UV hodnoty výrazně pod maximálními povolenými limity normy IEC 61167 díky UV filtru

Vlastnosti výrobku

- Křemíková technologie POWERSTAR®
- Barvy světla: teplá bílá (WDL), neutrální bílá (NDL), denní světlo (D), chladné denní světlo (CD)
- Průměrná životnost: 12 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE**ELEKTRICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý výkon	150 W
Jmenovitý příkon	154.70 W
Jmenovité napětí	95 V
Zápalné napětí	13304 kVp ¹⁾
Jmenovitý proud	1,8 A
Kompensační kondenzátor pro 50 Hz	20 µF

1) Minimální / Maximální

Fotometrická data

Světelný tok	12000 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	3100 K
Index podání barev Ra	≤ 70
Barva světla	731
Ochrana proti UV záření	Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	135.00 mm
Délka	135.00 mm
Vzdálenost světelného středu	66,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	23 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	23 mm
Průměr	23 mm
Váha výrobku	22,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální dovolená teplota vnější baňky	500 °C
Max. povolená teplota v místě zátavu	350 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	12000 h
Střední doba života B50	12000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	RX7s-24
Obsah rtuti	17.0 mg
Design / verze	průhledná
Úroveň systémové záruky	3 (1/5)

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ne
Provozní poloha hořáku	p45
Je třeba použít uzavřené svítidlo	Ano
Opětovné rozsvícení	Ano

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	155.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	MD/UB-150/730-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H
Order reference	HQI-TS 150W/WDL

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	MH
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	RX7s-24
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	SECOND
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,427
Souřadnice chromatičnosti y	0,398
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546552
Model number	AC34326

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction

Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4072118-EN-01 - HQI

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321678362	Folding box 1	141 mm x 35 mm x 35 mm	36.00 g	0.17 dm ³
4008321678379	Shipping box 12	154 mm x 159 mm x 123 mm	498.00 g	3.01 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Pro další informace o systémové záruce a záručních podmínkách navštivte www.ledvance.com/system-guarantee

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.