



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů
 možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů
 možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu
 rozpěrky REKE 140_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
 umožňuje montáž dvojzásuvky
 společně s přístrojovým nosičem PN EKE_S umožňuje montáž vestavné zásuvky 400 V
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 7000 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 1,45 kg/m



spĺňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	146	109	83	74	66	59	53	43	37	30	27	23	20

chemická odolnost:
 ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojová krabice KP EKE_HB
 přístrojový nosič PN EKE_S
 příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 přístrojové podložky 8560-11_HB; 8560-12_HB; 8560-13_HB
 stínící kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
EKE 140X60_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	ochranná folie
8561_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 48 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8562_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8563_HB		bílá RAL 9003	2 / 36 ks	folie / karton	kryt ohybový
8564_HB		bílá RAL 9003	2 / 56 ks	folie / karton	kryt odbočný
8565_HB		bílá RAL 9003	2 / 18 ks	folie / karton	roh vnitřní
8566_HB		bílá RAL 9003	2 / 20 ks	folie / karton	roh vnější
REKE 140_HB		bílá RAL 9003	9 / 1206 ks	folie / karton	rozpěrka