



**Vypínací spoušť, 12-110V, 1HP**

**Typ ZP-ASA/24**  
**Catalog No. 248438**

**Dodavatelský program**

Základní funkce			příslušenství pro instalační jistič příslušenství pro proudový chránič s nadproudovou ochranou
Základní funkční příslušenství			Vypínací spoušť
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment			Příslušenství
Side mounting			for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Značka zapojení			

**Ověření návrhu podle ČSN EN 61439**

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

**Technická data podle ETIM 7.0**

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Other
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	24
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1
Suitable for max. current main contact unit		A	15

## Rozměry

