



### Základní popis

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	2 držáky svorkovnice 4 svorkovnice 22 otvorů 3 kabelové pásy 3 označovací sady
Popis montážní desky	Bez montážního panelu

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Celkový počet 18 mm modulů	54
Počet horizontálních řad	3
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	3 označovací sadu 3 kabelový pásek 2 držák svorkovnice 4 svorkovnici 22 otvorů
Typ čelního krytu	Oboustranný Průhledný
Ztrátový výkon ( W)	65 W
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Počet svorkovnic	4 s 22 vývody
Výstupy z distribučního bloku	44 x 10 mm <sup>2</sup> 44 x 16 mm <sup>2</sup>
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	448 mm
Výška	610 mm
Hloubka	160 mm
Vnitřní hloubka	88 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená Rozvaděč: světle šedá (RAL 7035)

## Prostředí

Normy	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>