



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LA4K
Typ produktu nebo součásti	Odrušovací modul
Kompatibilita	LC1 LP1

Doplňěk

Montážní poloha	Přední strana
Montáž	Nacvaknutím
Typ odrušovacího členu	Obousměrně omezující dioda
[Uc] napětí ovládacího obvodu	12...24 V DC
Maximální špičkové napětí	2 Uc
Místní signalizace	LED
Počet kusů na sadu	Sada 5
Výška	25 mm
Šířka	6 mm
Hloubka	22 mm
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Životní prostředí

standardy	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
certifikace výrobku	CSA UL
stupeň krytí IP	IP2x podle VDE 0106
použití ochrany	TC podle IEC 60068 TC podle DIN 50016
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0650 - Schneider Electric declaration of conformity
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------