



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 MIN
Označení přístroje	MIN
Typ produktu nebo součásti	Elektromechanický časovač
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa, (2300 W) 230 V AC žárovka, (2300 W) 5 zářivka, předřadník : elektronický, (15 W) 5 zářivka, předřadník : elektronický, (20 W) 6 zářivka, předřadník : elektronický, (11 W) 9 zářivka, předřadník : elektronický, (7 W) Dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (2300 VA) Kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, (2000 VA) Zářivka, předřadník : elektronický, (300 VA) Zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, (2300 VA) Zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, (1300 VA) Zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, (2300 VA)
Příkon	1 VA
Maximální spínací proud	16 A - 230 V AC cos fi = 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V (- 10...15 %) AC 50 Hz
Časové zpoždění	Nastavitelné od 1 do 7 minut
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Šířka	18 mm
Výška	83 mm
Hloubka	68 mm
Hmotnost přístroje	84 g

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
stupeň krytí IP	IP20 B

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0620 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

