



## AURA 1,2,3,4,5,9



### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L11B, L12B, L12C, L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C, L18C, L43C	žárovka	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V		
Stupeň krytí	IP43		
Montura	kovová		
Barevné provedení montury	bílá		
Materiál stínítka	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem		
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky		
Montáž	na stěnu, na strop		
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory		

### VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost				Záruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K	Senzor (HF)	Stmívání (DALI)	Corridor (DALI+HF)	z okruhy	
AURA 1	LED-1L11B07K2/040.000	8	970	1010	660	690	-	-	-	-	5
	LED-1L12C03K53/042.000	9	1080	1140	730	780	*	*	-	-	5
AURA 2	LED-1L12B07K53/042.000	11	1290	1350	880	920	*	*	-	-	5
	LED-1L18C03K53/042.000	15	2000	2110	1360	1430	*	*	-	-	5
AURA 3	LED-1L14C03K64/062.000	15	2000	2110	1360	1430	*	*	*	-	5
	LED-1L14B07K64/062.000	20	2590	2700	1760	1840	*	*	*	-	5
AURA 4	LED-1L15C07K75/072.000	21	2770	2920	2050	2160	*	*	*	-	5
	LED-1L15B07K75/072.000	29	3880	4050	2870	3000	*	*	*	*	5
AURA 5	LED-1L16C07K86/082.000	28	3690	3890	2550	2680	*	*	*	-	5
	LED-1L16B07K86/082.000	36	4850	5070	3350	3500	*	*	*	*	5
AURA 9	LED-2L43C07K98/084.000	37	5050	5330	3490	3680	-	*	-	-	5
	LED-2L43C10K98/084.000	56	7250	7640	5000	5270	-	*	-	-	5

LED nouzové a nouzové kombinované:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	Záruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]			
AURA 1	LED-NZ1W/040.000	1	-	170	-	115	100	150	1	Ni-Mh (2,4V/2Ah)	5
AURA 2	LED-1L12C03K53/042/NK1W.000	9	1080	1140	730	780	13	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L12B07K53/042/NK1W.000	11	1290	1350	880	920	11	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L18C03K53/042/NK1W.000	15	2000	2110	1360	1430	7	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
AURA 3	LED-1L14C03K64/062/NK1W.000	15	2000	2110	1360	1430	7	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L14B07K64/062/NK1W.000	20	2590	2700	1760	1840	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
AURA 4	LED-1L15C07K75/072/NK1W.000	21	2770	2920	2050	2160	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L15B07K75/072/NK1W.000	29	3880	4050	2870	3000	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
AURA 5	LED-1L16C07K86/082/NK1W.000	28	3690	3890	2550	2680	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L16B07K86/082/NK1W.000	36	4850	5070	3350	3500	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
AURA 9	LED-2L43C07K98/084/NK1W.000	37	5050	5330	3490	3680	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-2L43C10K98/084/NK1W.000	56	7250	7640	5000	5270	2	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	Možnost	
					Senzor (HF)	DIM (DALI)
AURA 1	IN-12K2/040	60	E27	-	-	-
	E-14K2/040	13	G24q1	TC-DEL	-	-
AURA 2	IN-12K52/042	100	E27	-	• (1x60W)	-
	IN-22K52/042	2x60	2xE27	-	-	-
	E-15K52/042	18	G24q2	TC-DEL	-	-
	E-16K52/042	26	G24q3	TC-DEL	-	-
AURA 3	IN-12K63/062	100	E27	-	• (1x75W)	-
	IN-22K63/062	2x75	2xE27	-	-	-
	E-16K63/062	26	G24q3	TC-DEL	-	-
AURA 4	E-25K63/062	2x18	2xG24q2	TC-DEL	-	•
	IN-22K74/072	2x75	2xE27	-	• (2x60W)	-
	E-26K74/072	2x26	2xG24q3	TC-DEL	-	•
AURA 5	E-26K74/072 32W	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	-	•
	IN-32K86/082	3x60	3xE27	-	• (2x60W)	-
AURA 9	E-27K86/082	2x36	2xG10	TC-F	-	-
	E-28K86/082	2x42	2xGX24q4	TC-TEL	-	-
AURA 9	IN-32K98/084	3x75	3xE27	-	-	-
	E-46K98/084	4x26	4xG24q3	TC-DEL	-	•
	E-46K98/084 32W	4x32	4xGX24q3	TC-TEL	-	-

STANDARD nouzové a nouzové kombinované:


	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	T [hod]	Typ akumulátoru	Světelný tok v nouzi [%]
AURA 1	NZ-7/040	7	2G7	TC-SEL	1	Ni-Cd 3,6V/1Ah	22
AURA 2	NZ-13/042	13	G24q1	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	16
	NK-E-13/042	13	G24q1	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	16
AURA 3	NK-E-18/042	18	G24q2	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	14
	NK-E-26/062	26	G24q3	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	10
AURA 4	NKC-226/13/072	2x26	2xG24q3	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah	8
AURA 5	NKC-232/16/082	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	1	2x Ni-Cd 3,6V/1,6Ah	9
AURA 9	NKC-242/16/084	2x42	2xGX24q4	TC-TEL	1	2x Ni-Cd 3,6V/1,6Ah	6,5

.000 – 3000K nebo 4000K

\* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

## ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



	ØA1	A2
AURA 1	220	110
AURA 2	280	120
AURA 3	350	120
AURA 4	420	125
AURA 5	490	130
AURA 9	590	140

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

AURA 1				
	IN-..., E-...	NZ-...	LED-...	LED-NZ1W
	IN-..., E-..., NZ-..., NK-E-...		LED-...	

<p>AURA 3</p>	
<p>AURA 4</p>	
<p>AURA 5</p>	
<p>AURA 9</p>	