

Zásuvka pod omítku



Položka	
Kód položky	146
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941001465
Počet ks v balení	10 ks



Popis položky	
Skupina	Zásuvka pod omítku
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Výška	91,0 mm
Šířka	91,0 mm
Hloubka	80,0 mm
Rozměr příruby - výška	91,0 mm
Rozměr příruby - šířka	91,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	53,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	53,0 mm

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,244 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941001465
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,592 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Etim	
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	7035
Barva	Šedá
Napájení proudem	CEE 16 A
Typ provedení	Zásuvka pod omítku, včetně krabice
Sestava	Vrchní část uzavřená

Rozměrový obrázek



4 MB 15

Ampere	16	16	32			
Polzahl	3	5	5			
a □	91,0	91,0	91,0			
c	15,2	15,2	29,0			
e	50,0	50,0	63,0			
f	30,0	30,0	47,0			
h ø	18,5	18,5	22,5			
k	91,0	91,0	109,0			
l ø	18,5	18,5	18,5			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	4	10			