

klesající oblouk 90°

číslo položky	pro šířku žlabu (A)	pro výšku žlabu (H)	B	tloušťka plechu
NKO 90X50X62	62	50	275	0,8
NKO 90X50X125	125	50	275	0,8
NKO 90X50X250	250	50	275	1,0
NKO 90X100X125	125	100	325	0,8
NKO 90X100X250	250	100	325	1,0
NKO 90X100X500	500	100	325	1,0



popis výrobku:

Klesající oblouk je určen pro přechod mezi vodorovnou a klesající (svislou) kabelovou trasou vedenou v kabelových žlebech MARS

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Oblouk je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 µm).

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 µm

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

