

oblouk 45°

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	B	tloušťka plechu
NO 45X50X62	62	50	168	0,8
NO 45X50X125	125	50	194	0,8
NO 45X50X250	250	50	245	1,0
NO 45X100X125	125	100	194	0,8
NO 45X100X250	250	100	245	1,0
NO 45X100X500	500	100	350	1,0



popis výrobku:

Oblouk 45 je určen k zalomení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby MARS o 45° v horizontálním směru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Oblouk je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 µm).

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm
 EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 µm
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

