

oblouk 90°

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	B	tloušťka plechu
NO 90X50X62	62	50	265	0,8
NO 90X50X125	125	50	328	0,8
NO 90X50X250	250	50	453	1,0
NO 90X100X125	125	100	328	0,8
NO 90X100X250	250	100	453	1,0
NO 90X100X500	500	100	703	1,0



popis výrobku:

Oblouk 90 je určen k zalomení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby MARS o 90° v horizontálním směru.

U oblouku NO 90X100X500 je vnější pravý úhel bočních stran nahrazen zkosením

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Oblouk je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 µm).

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 µm

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

