



popis výrobku: vývodky jsou určeny k mechanické ochraně vodičů nebo kabelů, které vyúsťují z ocelové trubky před montáží kabelů se vývodka nasune na potřebný konec trubky

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	di (mm)	dn vnější Ø trubky (mm)	hmotnost 1ks (kg)	balení (ks)	pro trubky
<b>4813/P_KB</b>	14,5	20,4	0,002	100 / 3000	6013..., 6213...
<b>4816/P_KB</b>	15,5	22,5	0,004	100 / 1200	6016..., 6216...
<b>4821/P_KB</b>	21,5	28,3	0,004	100 / 1000	6021..., 6221...
<b>4829/P_KB</b>	29,5	37	0,007	100 / 400	6029..., 6229...
<b>4836/P_KB</b>	37	47	0,010	100 / 300	6036..., 6236...
<b>4842/P_KB</b>	41,5	54	0,015	75 / 150	6042..., 6242...