



popis výrobku:

- trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
- trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů
- trubky jsou z jedné strany osazeny spojkou
- při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C
- trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)
- trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická odolnost: 4000 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 55561

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



povrchová úprava: ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2

EOZ - pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - skupina 2

S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2

F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

příslušenství:

- spojka: 316E/1, 316E/1 ZN, 320/1, 320/1 ZN, 325/1, 325/1 ZN, 332/1, 332/1 ZN, 340/1, 340/1 ZN, 350/1, 350/1 ZN, 363/1, 363/1 ZN
- kolena: 6116E, 6116E ZN, 6120, 6120 ZN, 6125, 6125 ZN, 6132, 6132 ZN, 6140, 6140 ZN, 6150, 6150 ZN, 6163, 6163 ZN
- přichytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN
- přichytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM
- vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	tloušťka stěny (mm)	závit	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
6020_ZNM_S	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,1	30 / 1200
6025_ZNM_S	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032_ZNM_S	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040_ZNM_S	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6016E_ECZ	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020_EOZ	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	30 / 1200
6025_EOZ	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032_EOZ	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040_EOZ	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050_ECZ	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063_ECZ	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150
6016E_ZN_F	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020_ZN_F	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	20 / 1200
6025_ZN_F	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	3,1	30 / 600
6032_ZN_F	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,8	21 / 420
6040_ZN_F	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050_ZN_F	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063_ZN_F	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150