


Otočný spínač, přepínač 2-pól, 1-0-2
**Typ
Catalog No.**
**Z-DSU2-102
248875**
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce | | | |
|---|-----------|----|-----|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu | I_n | A | 20 |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | P_{vid} | W | 0 |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu | P_{vid} | W | 1 |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu | P_{vs} | W | 0 |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu | P_{ve} | W | 0 |
| Provozní teplota okolí min. | | °C | -40 |
| Provozní teplota okolí max. | | °C | 60 |
| | | | 0 |

Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545) | | | |
|---|--|----|----------------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární řadový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vestavený vypínač pro rozvody (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) | | | |
| Switching function | | | Two-way switch |
| Number of contacts as normally open contact | | | 0 |
| Number of contacts as normally closed contact | | | 0 |
| Number of contacts as change-over contact | | | 2 |
| Number of poles | | | 2 |
| Rated current | | A | 20 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Min. rated voltage | | V | 440 |
| Rated switching capacity | | kA | 0 |
| Short-circuit breaking capacity (I_{cw}) | | kA | 10 |
| Voltage type | | | AC |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113) | | | No |
| With signal lamp | | | No |
| Colour cap | | | Other |
| Lamp type | | | Other |
| Lamp socket | | | Other |
| Max. lamp power | | W | 0 |
| Width in number of modular spacings | | | 3 |
| Built-in depth | | mm | 60 |
| Degree of protection (IP) | | | IP20 |