



Dvojitá přístrojová krabice

HW 050/2



HW 050/2

Dvojitá přístrojová krabice

139 mm

Obj. č.: 92305001

Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn, samozhášivá, pro tloušťku desek 1 až 40 mm, s integrovaným patentovaným spojovacím můstkem, včetně děrovacího nástroje, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm

Vyvrtný otvor Ø 2 x 68 mm, hloubka 50 mm, Rozteč pro spojení 71 mm, s nastříkanými, patentovanými kombinovanými můstky

IP30

Technické údaje

Rozměry

Výška: 139 mm

Materiál:

Materiál: Polypropylen, samozhášivý

Příslušenství

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

HW LFR-68 - HW děrovací fréza



Dvojitá přístrojová krabice

HW 050/2

Ostatní atributy

Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	-