



**popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů  
 možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů  
 možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu  
 umožňuje montáž dvozásuvky  
 společně s přístrojovým nosičem PN PK\_S umožňuje montáž vestavné zásuvky 400 V

**materiál:** PVC - bezolovnaté  
**samozhášivost:** ano, do 30 s  
**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C  
**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C  
**odolnost proti nárazům:** 1 J  
**stupeň krytí:** IP40



**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F  
**vnitřní plocha:** 7200 mm<sup>2</sup>  
**rozteč děrování dna:** 200 ±20 mm  
**tolerance délky:** ±10 mm  
**hmotnost:** 1,47 kg/m  
**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK07  
**splňuje požadavky:** ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
**skladování:** ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	152	112	86	76	67	60	55	44	38	31	28	24	21

**chemická odolnost:**  
 ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojová krabice KP PK\_HB  
 přístrojový nosič PN PK\_S  
 příčky PEKE 60\_-C; PKS 70/60\_XX; PEP 60\_HD; PEP 60/K\_S  
 přístrojové podložky 8440-11\_HB; 8440-12\_HB; 8440-13\_HB  
 stínící kanály SK 40X20\_S; SK 40X33\_S

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>PK 140X70 D_HD</b>	2 m	bilá RAL 9003	6 m	karton	-
<b>8461_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 10 / 240 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
<b>8462_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 10 / 60 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
<b>8463_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 10 / 80 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
<b>8464_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 10 / 116 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
<b>8465_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 10 / 66 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
<b>8466_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 10 / 66 ks	folie / folie / karton	roh vnější
<b>8467_HB</b>		bilá RAL 9003	2 / 84 ks	folie / karton	průchodkový