



Trubkové do pečících trub

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Hlavní způsob použití	Trouba
Jmenovitá životnost (jmen.)	1000 h
Cyklus přepínání	4 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	172 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	172 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index barevného podání (jmen.)	100

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	25.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.11 A
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230-240 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	872790094712000
Objednací název produktu	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
EAN/UPC – výrobek	8727900947120
Objednací kód	94712000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	100
Materiál č. (12NC)	921098244433
Celková hmotnost (kus)	13.000 g
ILCOS Code	IBT/C-25-230/240-E14-25*

Trubkové do pečících trub

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



APP 25W E14 230-240V T25 CL OV

