


**Plechové dveře s rámem pro rozvodnice KLV-24...S-F a KLV-24...P-F**
**Typ KLV-F2-4PR**  
**Catalog No. 178875**

## Dodavatelský program

Základní funkce			Základní přístroj
Funkce produktu			Instalační rozvaděč
Product range			KLV for projects
Design			Hollow wall Flush mounted
Místo instalace			Vnitřní
Type of installation			Hollow-wall mounting and flush mounting
Dveře/klapka			Bílá
Stupeň krytí			IP30
Colour			White
Shroud for protection against accidental contact			Plastic
Řady	Počet		2
Module units per row			12
Description			IP30 Protection Class II Sheet steel door, white (RAL 9016)
Equipment supplied			Door frame with door 3D adjustment element for mounting Installation instructions

## Technická data

### Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)			conform
Okolní teplota		°C	-5 - +40
Stupeň krytí			IP30
Protection class			II (totally insulated)
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50

### Materiál

Materiál			Ocelový plech , práškově lakovaný
barva			bílý (RAL 9016)

### Vlastnosti materiálu

Mechanický			
Rázová pevnost			IK05

## Technická data podle ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Accessories for small distribution board (EC002287)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Malé instalační rozbočovací / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])			
Type of accessory			Other