

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 22 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Kruhové zářivky 29 mm, s patičí G10Q



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Restaurace
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely

Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Vynikající rovnoměrné osvětlení bez stínů

Vlastnosti výrobku

- Dobrý stupeň podání barev: 1B (R_a: 80 – 89)
- Dobrá průměrná životnost
- Jednopaticová kruhová zářivka
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	22 W
Jmenovitý příkon	22.90 W
Jmenovité napětí	62 V
Jmenovitý proud	0,4 A

Fotometrická data

Světelný tok	1250 lm
Světelná účinnost	57 lm/W
Světelný tok při 25 °C	1350 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	209.00 mm
Délka	209.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	216 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	216 mm
Průměr	216 mm
Průměr trubice	29 mm
Váha výrobku	124,4 g

Životnost

Jmenovitá životnost	9000 h
Servisní životnost	5000 h ¹⁾

¹⁾ S předehřátým EP

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G10q
Obsah rtuti	4.8 mg
Design / verze	Verze LUMILUX

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	23.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSC-22/840-E-G10q-29/216
Order reference	L 22W/840 C G10

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G10q
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546412
Model number	AC34187

equipment_accessories

– Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321581082	Sleeves 1	225 mm x 38 mm x 212 mm	192.80 g	1.81 dm ³
4008321581099	Shipping box 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	2708.60 g	24.31 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.