



Základní popis

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko napájené baterií
Kompatibilita výrobku	Unica Basic krycí rámečky Unica Colors krycí rámečky
Funkce spínače	1cestný
Přenosová frekvence	868,3 MHz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zaseknutím Šrouby
Barevný odstín	Bílá
Sestava zařízení	Plochý upevňovací rám 1 velká klapka a 2 úzké klapky Lithiová baterie
Součást výrobku	Sadu 12 symbolů

Doplňky

Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Typ a složení kontaktu	1 Z
Pracovní dosah	10...50 m vnitřní <= 300 m venkovní
Počet baterií	1 CR2032 lithiová baterie 3 V - autonomie: 5 – 7 let
Normy	EN 61001-6-3 89/336/EEC 99/5/EEC ETSI EN 300 220 EN 61000-6-2 ETSI EN 301 489
Provozní teplota	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	5 mm
Výška	80 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	19 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Čpavek Benzín Alkohol Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Bělidlo Odolný UV Olej
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.