



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 300 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,13 kg/m
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12
	množství vložených kabelů	6	4	3	2	2	2	2	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LHD 25X15_HD	2 m	bílá RAL 9003	50 m	karton	ochranná folie
LHD 25X15_P2	2 m	bílá RAL 9003	50 m	karton	samolepicí páska
8691_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 800 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8692_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 900 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8693_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1000 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8694_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 500 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8695_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 740 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8696_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1080 ks	folie / folie / karton	roh vnější