



Spojovací krabice

Abox 025-2,5²/w



Abox 025-2,5²/w

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

80 x 80 x 52 mm

Obj. č.: 80210701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), U_i=690V, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

bilá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP65

2,5²

IK07



690V
AC



Technické údaje

Rozměry

šířka:	80 mm
Délka:	80 mm
Výška:	52 mm

Materiál:

Víko:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Krabice:	Polystyren, membrány z TPE
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

Entries

Předlisy nahoře:	2 x M20
Předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
Předlisy dole:	1 x M20
Předlisy zezadu:	1 x M20

Certifikáty



Příslušenství

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice
- DMS M20/w - M20, bílá
- BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
- Abox PST - Plombovací souprava
- AST M20 - Vývodka
- BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
- DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
- KS M20 - Spojovací sada
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení
- KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
- MPS-KRI - Montážní deska
- RST M20 - Trubkové hrdlo
- SNI M20 - Stupňovitá vývodka



Spojovací krabice

Abox 025-2,5²/w

Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	2,5 mm ²
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Osazení:	Svorka
Barva:	bílá
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

VST M20 - Zaslepovací zátka

WNI M20 - Vývodka

WST M20 - Vývodka