



Akustický přístroj, kompaktní, IP40

Typ M22-AMC
Catalog No. 229015
Alternate Catalog No. M22-AMCQ

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Samostatný přístroj
Popis			bez bzučáku s objímkou žárovky BA 9s
Barva			černé
Stupeň krytí			IP40
Připojení na SmartWire-DT			ne
čelní rozměr			- žádný údaj -

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí			IP40
Okolní teplota			
Otevřený		°C	-25 - +70
Poloha při montáži			libovolná
Odolnost proti nárazu		g	30 Doba ořesu 11 ms Sinusová půlvlna podle ČSN EN 60068-2-27
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	0,5 - 1,5
Vícežilový		mm ²	0,5 - 1,5
Schválení pro lodní provoz			DNV GL LR
			  

Kontakty

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V AC	4000
Jmenovité izolační napětí	U_i	V	250
Přepětíková kategorie/stupeň znečištění			III/3

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Type of acoustic signal		Other
Loudness	dB	0
Operating voltage at AC 50 Hz	V	0 - 0
Operating voltage at AC 60 Hz	V	0 - 0
Operating voltage at DC	V	0 - 0
Voltage type		AC/DC

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

