

# Vidlice QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	2126
Parametry	16A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941021265
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP QC
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	límeč modrý RAL 5015 vývodka šedá RAL 7035 pouzdro modré RAL 5015
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	134,0 mm
Šířka	53,0 mm
Hloubka	62,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	<p>pro kabely s průměry 8 - 18 mm bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) unikátní kabelová vývodka <b>MULTI-GRIP</b> s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolání vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67</p>

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,128 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941021265
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	1,405 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

## Rozměrový obrázek

