

FOTOVOLTAICKÉ ROZVADĚČE

■ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ - SÉRIE DOMINO IP66



■ REFERENČNÍ NORMY

EN 60670-1
EN 60670-22

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota:	-25°C do +60°C
Mechanická odolnost:	IK07
Stupeň krytí:	IP66
Jmenovité napětí:	1500V DC, 1000V AC
Třída ochrany:	II (izolací)
Materiál odolný UV záření i bezhalogenový	

PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ



JMENOVITÉ NAPĚTÍ 1500V DC A 1000V AC



Rozměry VxŠxH	4 DIN	8 DIN	12 DIN	16 DIN
190x112x106	672.2004*			
190x184x106		672.2008		
250x256x140			672.2012**	
250x328x140				672.2016**



Rozměry VxŠxH	24 DIN	32 DIN	48 DIN	64 DIN
400x256x140	672.4024**			
400x328x140		672.4032**		
550x328x140			672.5048**	
700x328x140				672.7064**

*skříně pro 4 moduly jsou dodávány bez svorkovnic

**v balení závěsy pro přední kryt

Přístrojové skříně DOMINO jsou přizpůsobené i na fotovoltaické instalace s potřebou vyššího jmenovitého napětí.