



**Pomocný kontakt, 1S+1R**

**Typ** Z-SC  
**Catalog No.** 248862

**Ověření návrhu podle ČSN EN 61439**

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	$P_{vid}$	W	0.5
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	$P_{vid}$	W	1
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	$P_{vs}$	W	0.5
Provozní teplota okolí min.		°C	-40
Provozní teplota okolí max.		°C	60

**Technická data podle ETIM 7.0**

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Auxiliary switch / relay
Additional equipment			Auxiliary switch
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	3
Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			0
Suitable for max. current main contact unit		A	0