



**Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 2S+2R, 40A, 3HP**

**Typ** Z-SCH230/40-22  
**Catalog No.** 248853



Abbildung ähnlich

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |    |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu          | $I_n$     | A  | 40  |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W  | 8.6 |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu        | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Provozní teplota okolí min.                         |           | °C | -40 |
| Provozní teplota okolí max.                         |           | °C | 60  |
|                                                     |           |    | 0   |

## Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)                                                                                                                       |    |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |    |  |           |
| Rated operating voltage                                                                                                                                                                                                                      | V  |  | 440 - 440 |
| Rated operation current                                                                                                                                                                                                                      | A  |  | 40        |
| Utility category                                                                                                                                                                                                                             |    |  | 1         |
| Rated excitation voltage                                                                                                                                                                                                                     | V  |  | 230 - 230 |
| Voltage type (operating voltage)                                                                                                                                                                                                             |    |  | AC        |
| Voltage type (excitation voltage)                                                                                                                                                                                                            |    |  | AC        |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                                                  |    |  | 2         |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                                                |    |  | 2         |
| Max. incandescent lamp load                                                                                                                                                                                                                  | W  |  | 5520      |
| Max. load fluorescent lamp                                                                                                                                                                                                                   | VA |  | 2610      |
| Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)                                                                                                                                                                                                     | VA |  | 5336      |
| Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)                                                                                                                                                                                            | VA |  | 2088      |
| Slider for hand switch                                                                                                                                                                                                                       |    |  | No        |
| Number of modular spacings                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 3         |
| Built-in depth                                                                                                                                                                                                                               | mm |  | 60        |
| Additional equipment possible                                                                                                                                                                                                                |    |  | Yes       |
| Degree of protection (IP)                                                                                                                                                                                                                    |    |  | IP40      |