

T-kus

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	B	C	tloušťka plechu
NT 50X62	62	50	465	265	0,8
NT 50X125	125	50	528	328	0,8
NT 50X250	250	50	653	453	1,0
NT 100X125	125	100	528	328	0,8
NT 100X250	250	100	653	453	1,0
NT 100X500	500	100	903	703	1,0



popis výrobku:

T-kus je určen k odbočení z kabelové trasy vedené kabelovými žlaby MARS v jedné šířce.

Pro vytvoření odbočení rozdílné šířky je možné využít redukčního dílu NRD.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

T-kus je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm

EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

