

kříž

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	B	tloušťka plechu
NKR 50X62	62	50	465	0,8
NKR 50X125	125	50	528	0,8
NKR 50X250	250	50	653	1,0
NKR 100X125	125	100	528	0,8
NKR 100X250	250	100	653	1,0
NKR 100X500	500	100	903	1,0



popis výrobku:

Kříž je určen k propojení křížících se kabelových tras v jedné úrovni vedených kabelovými žlaby MARS o stejné šířce.

Nerovnoramenný kříž (rozdílné šířky) lze vytvořit použitím redukčních dílů NRD.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Kříž je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 µm).

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm
 EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 µm
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

