

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S Standard | Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem o průměru 51 mm



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení zrcadel
- Osvětlení předmětů

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 4 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Průměr: 51 mm
- Dekorativní kryt


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovitý příkon	20.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Účinnost λ	1,00

Fotometrická data

Svítivost	480 cd
Světelný tok	210 lm
Jmenovitý užitečný světelný tok 90°	210 lm
Světelná účinnost	10 lm/W
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.75
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1030
Jmenovitá špičková intenzita	480 cd
Ochrana proti UV záření	Ano



Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	36 °
Doba zahřívání (60 %)	0.00 s
Doba startu	0.0 s
Jmenovitý úhel vyzařování	36.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	46.00 mm
Průměr	50,7 mm
Maximální průměr	51 mm

Váha výrobku	32,24 g
--------------	---------

Životnost

Jmenovitá Životnost	4000 h
Počet spínacích cyklů	100000

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	GU5.3
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Reflektor

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	B
Spotřeba energie	22.00 kWh/1000h




KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Order reference	44860 WFL

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	GU5.3
Délka	46.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	50,7 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	50,7 mm

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	DATOVÝ LIST PRODUKTU 335764_Technical datasheet KIT HALO Classic
	CAD data 3-dim 320754_OSRAM DECOSTAR 51
	CAD data 3-dim 320755_OSRAM DECOSTAR 51

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300272511	Folding box 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	40.23 g	0.12 dm ³
4050300989631	Bundle 10	230 mm x 92 mm x 58 mm	402.33 g	1.23 dm ³
4058075307018	Bundle 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	80.00 g	0.25 dm ³
4050300531496	Shipping box 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	856.00 g	3.68 dm ³
4050300989648	Shipping box 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578.00 g	9.59 dm ³
4058075307025	Shipping box 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	560.00 g	1.95 dm ³
4058075307032	Shipping box 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6995.00 g	26.67 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.