

Řadová svorka WKN 16/U šedá 16mm²

Objednací kód: 57.516.0155.0

Jmenovitý proud In (A): **76**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Poloha připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Provozní teplota (°C): **-40**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):
57,5

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez

lisovací koncovky (mm²): **4**

Barva: **šedá**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **1,5**

Šířka/rozměr rastru (mm): **12**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Izolační materiál: **PA666**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**


Délka (mm): **59,3**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací
koncovkou (mm²): **4**

Jmenovité napětí (V): **1000**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **1,5**



Příslušenství