

Řadová svorka WKN 35/U modrá 35mm²

Objednací kód: 57.535.0155.6

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **10**

Jmenovitý proud In (A): **124**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Izolační materiál: **PA (polyamid)**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **68**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Barva: **modrá**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **10**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **10**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **10**

Jmenovité napětí (V): **1000**

Poloha připojení: **Boční**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **16**


Délka (mm): **70.6**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ne**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Počet pater: **1**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz