



**popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 jedna strana víka je součástí těla lišty, druhá se jednoduše zaklapává a je opatřena dvojitým zámek zvyšujícím tuhost lišty a zajišťujícím pevnější fixaci víka  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop

**materiál:** PVC - bezolovnaté  
**samozhášivost:** ano, do 30 s  
**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C  
**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C  
**odolnost proti nárazům:** 0,5 J  
**stupeň krytí:** IP40  
**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F  
**vnitřní plocha:** 120 mm<sup>2</sup>  
**rozteč děrování dna:** 200 ±20 mm  
**tolerance délky:** ±10 mm  
**hmotnost:** 0,07 kg/m  
**splňuje požadavky:** ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
**skladování:** ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
	množství vložených kabelů	2	1	1	1	1	1

**chemická odolnost:** ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LZK 15X12_HD</b>	2 m	bilá RAL 9003	96 m	karton	-
<b>LZK 15X12_P2</b>	2 m	bilá RAL 9003	96 m	karton	samolepící páska
<b>8809_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 900 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
<b>8824/40_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 480 ks	folie / karton	kryt odbočný přechodový (pro přechod na podlahovou lištu LP 80X25)