



Řídicí spínač p12 S16A, 250 V

Typ  
Catalog No. Z-SW/SS  
276301

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |   |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---|----|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu          | $I_n$     | A | 16 |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W | 2  |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W | 4  |

## Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)                                                                                                                                           |  |    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vestavený vypínač pro rozvody (ec@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) |  |    |                |
| Switching function                                                                                                                                                                                                                                    |  |    | Control switch |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                                                           |  |    | 2              |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                                                         |  |    | 0              |
| Number of contacts as change-over contact                                                                                                                                                                                                             |  |    | 0              |
| Number of poles                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 0              |
| Rated current                                                                                                                                                                                                                                         |  | A  | 16             |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                                                                         |  | V  | 250            |
| Min. rated voltage                                                                                                                                                                                                                                    |  | V  | 230            |
| Rated switching capacity                                                                                                                                                                                                                              |  | kA | 0              |
| Short-circuit breaking capacity (I <sub>cw</sub> )                                                                                                                                                                                                    |  | kA | 0              |
| Voltage type                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | AC             |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113)                                                                                                                                                                                                        |  |    | No             |
| With signal lamp                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | No             |
| Colour cap                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | Other          |
| Lamp type                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | Other          |
| Lamp socket                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | Other          |
| Max. lamp power                                                                                                                                                                                                                                       |  | W  | 0              |
| Width in number of modular spacings                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 1              |
| Built-in depth                                                                                                                                                                                                                                        |  | mm | 60             |
| Degree of protection (IP)                                                                                                                                                                                                                             |  |    | IP40           |