



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 MIN
Označení přístroje	MINs
Typ produktu nebo součásti	Tichý elektronický časovač
Kompatibilita	Mech. kompatibilita s el. hřebenovými lištami
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa, ( 2300 W ) 230 V AC žárovka, ( 2300 W ) 7 zářivka, předřadník : elektronický, ( 11 W ) 7 zářivka, předřadník : elektronický, ( 15 W ) 7 zářivka, předřadník : elektronický, ( 20 W ) 7 zářivka, předřadník : elektronický, ( 23 W ) 9 zářivka, předřadník : elektronický, ( 7 W ) Dvojitá kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, ( 2300 VA ) Kompaktní zářivka, předřadník : konvenční, ( 1500 VA ) Zářivka, předřadník : elektronický, ( 300 VA ) Zářivka bez korekce, předřadník : konvenční, ( 2300 VA ) Zářivka s paralelní korekcí, předřadník : konvenční, ( 400 VA ) Zářivka se sériovou korekcí, předřadník : konvenční, ( 2300 VA )
Príkon	<= 6 VA
Maximální spínací proud	16 A - 230 V AC cos fi = 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V ( +10 % -15 % ) AC 50/60 Hz
Časové zpoždění	Nastavitelné od 0,5 do 20 minut
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Třída el. izolace	Třída II
Šířka	18 mm
Výška	89 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	75 g

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
stupeň krytí IP	IP20 B

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0946 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

