

XZCC43FCP40B

konektor-samice-DIN 43650 A-4-pin-konektor s
ohybem-kabel.průchodka Pg 11



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Konektor samice s kolenem DIN 43650 A, 4 piny
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	Šroubová svorka / průřez vodiče $\leq 1,5 \text{ mm}^2$ / kapacita svorky 7...10 mm

Doplňěk

Typ kabelové průchodky	Pg 11
Upevnění konektoru na kabel	Pojistným šroubem
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
[In] jmenovitý proud	16 A
Materiál rozvaděče	Plast
Izolační odpor	$> 0,1 \text{ GOhm}$
Přechodový odpor	$\leq 4000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,035 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...125 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0726 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions



(1) Pg 11 cable gland

Connections and Schemes

