



Skříň pro řadové svorkovnice

RKK 4/12-12x4²



RKK 4/12-12x4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

110 x 110 x 66 mm

Obj. č.: 61040401

Skříň pro řadové svorkovnice, kompaktní konstrukce, Polystyren, šedý, podobný RAL 7035, osazeno 12pólovou svorkovnicí 0,2-4 mm² (šroubovací přípojka), včetně 4 vývodů M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Technické údaje

Rozměry

šířka:	110 mm
Délka:	110 mm
Výška:	66 mm

Materiál:

Krabice:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polystyren

Příslušenství

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

KS M25-gro - Spojovací sada

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů



Skříň pro řadové svorkovnice

RKK 4/12-12x4²

Ostatní atributy

Krytí:	IP66/IP54 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti nárazu:	IK07 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Třída ochrany:	II - Ochranná izolace podle VDE 0106
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Přívody vedení:	Ano
Vhodné pro vnější použití:	Ne
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Osazení:	Šroubová svorka
počet svorek:	1 Ks
Počet míst upnutí:	12
Průřez vodiče:	4 mm ²