

Řadová svorka WKN 70/U modrá 70mm2

Objednací kód: 57.570.0155.6

Jmenovitý proud In (A): **192**

Izolační materiál: **PA666**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **16**

Provozní teplota (°C): **-40**

Délka (mm): **76.8**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **10**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ne**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Barva: **modrá**

Poloha připojení: **Boční**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **81,2**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Jmenovité napětí (V): **1000**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **10**


Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Šířka/rozměr rastru (mm): **24**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **16**



Příslušenství