


Svorka s klecovou pružinou WKFN 2,5/35

Objednací kód: 56.703.0055.0

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,13	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²):
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,13	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²):
Jmenovitý proud In (A): 24	Jmenovité napětí (V): 800
Typ elektrické přípojky 1: Připojení tažnou pružinou	Typ elektrické přípojky 2: Připojení tažnou pružinou
Poloha připojení: Nahoře	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C):
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 5
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 38,1	Délka (mm): 47,1
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Šedá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství