



Základní popis

Range name	Sedna
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Function	1pólový spínač
Delivery form	Bez rámu
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC

Doplňky

Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Příslušenství / náhradní díly	Třmen a šroub pro mechanismus
Rozsah výkonu	2300 W
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 51...70 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Hmotnost přístroje	0,051775 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nañzení REACH	Deklarace REACH
Nañzení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nañzení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS

