



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Kompletní výrobek
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Standard pro zásuvku	Česká republika Slovensko
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Lankový Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 55...75 mm Šrouby
Výška	120 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	44 mm
Depth of visual part	20,3 mm
Hmotnost přístroje	0,0978 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu